

JINGWEI CAD/CAM

Technological revolution, continuous efforts

Your First choice Cutting Plotter
Support all clothing & fabric material



이더넷(Ethernet) 전송(transmission)



집적보드 (Integrated board)



액정제어판 (LCD panel)



칼,펜 더블 헤드



종이 끌어주는 장치(paper pull device)

JINGWEI 패턴컷팅플로터

- ✓ 고성능 집적회로 기능보드
- ✓ 액정모니터, 편리한조작
- ✓ 256M 버퍼 영역, 일회성 빠른 전송, 모든 캐드 프로그램과 연결 가능
- ✓ 의상, 신발, 가방 등의 업계에서 널리 응용 가능
- ✓ 특허상품, 안정적인 성능, 안전성 보장, 두터운 고객층



JINGWEI CUTTING PLOTTER

Parameters

모델명	EDO-1762A Fast Machine	EDO-1862A FM	EDO-1872A FM
작업특성	컴퓨터 운용과 커팅 동시 진행가능, 빠른 데이터 전송, 종이를 자동으로 풀어주며 사용가능		
최대속도	1000mm/s		
커팅두께	≤2mm		
커팅재료	소가죽종이, 흰색보드지, 설파이트지, 크래프트지(포장용지), 하드보드지, 빨간보드지, PVC판, 섬유 중에 밀판과 고무판 등		
커팅방식	다용도 커팅홀더, 8가지의 다른 필획, 풀 나이프, 하프 나이프 설정		
펜타입/칼타입	보통의 사인펜, 유성펜, 볼펜/ 텅스텐강 칼		
고정방식	진공흡착		
중복 정밀도	≤0.1mm		
프로그램 해상도	0.025, 0.01, 0.1 선택가능		
전송포트	표준 시리얼 포트, RJ-45 포트		
버퍼영역 용량	1G		
명령체계	HP-GL 표준 형식		
수치제어판	중문/영문 버튼패널		
작업전압/출력	220V± 10% 50Hz/2KW		
퓨즈규격	6A, 30A		
작업환경	섭씨10~35도		
작업반경	1200mmX900mm	1500mmX900mm	1500mmX1200mm
기계길이	1570x1330x1000	1850x1330x1000	1850x1600x1000

※ 이상 파라미터는 최종적으로 본회사가 해석권을 보유하며,만약 변동이 있을경우, 따로 통지하겠습니다